

OTL 16-5x

OTL 35-5x

OTL 50-5x

OTL 95-5x

Šedá, modrá, žluto-zelená



MAA5016A11


MAA5035A10

MAA5050A10

MAA5095A10

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Cu, Al (mm ²)	1,5 - 16	2,5 - 35	1,5 - 50	6 - 95
Jmenovité napětí AC / DC (V)	1000 / 1500	1000 / 1500	1000 / 1500	1000 / 1500
Jmenovité napětí AC / DC (V)	-	1000	-	-
Jmenovitý proud (A)	5 x 82 (Cu) / 5 x 75 (Al)	5 x 135 (Cu) / 5 x 120 (Al)	5 x 160 (Cu) / 5 x 145 (Al)	5 x 245 (Cu) / 5 x 220 (Al)
Jmenovitý proud (A)	-	5 x 115 (Cu) / 5 x 90 (Al)	-	-
Šířka / výška / délka (mm)	61 / 32 / 65	78,5 / 40 / 65	86,1 / 43 / 67,7	117,4 / 50,5 / 82,5
Šroub, inbus	Č. 4	Č. 4	č. 5	č. 6
Utahovací moment (Nm)	1,5 Nm (1,5 mm ²) 3,5 Nm (2,5 - 6 mm ²) 7 Nm (10 - 16 mm ²)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²) -	1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm ²) 5 Nm (4 - 10 mm ²) 10 Nm (16 - 50 mm ²)	12 Nm (6 - 25 mm ²) 22 Nm (35 - 95 mm ²) -
Montáž	Lišta DIN, šroub	Lišta DIN, šroub	Lišta DIN, šroub	Lišta DIN, šroub
Hmotnost (g)	72	120	196	323
Balení (ks)	10	16	8	10



Žluto-zeleno-modrá



M

Technické údaje

Rozsah upínaných vodičů Cu, Al (mm ²)	1,5 - 16
Jmenovité napětí AC / DC (V)	1000 / 1500
Jmenovité napětí AC / DC (V)	-
Jmenovitý proud (A)	5 x 82 (Cu) / 5 x 75 (Al)
Jmenovitý proud (A)	-
Šířka / výška / délka (mm)	61 / 32 / 65
Šroub, inbus	Č. 4
Utahovací moment (Nm)	1,5 Nm (1,5 mm ²) 3,5 Nm (2,5 - 6 mm ²) 7 Nm (10 - 16 mm ²)
Montáž	Lišta DIN, šroub
Hmotnost (g)	72
Balení (ks)	10

Rozměry



Rozměry