

# Tehnicki list

Quick-obujmica, svetlo siva

Broj artikla: 2149016



Površinski montirana obujmica za smeštaj metričkih armiranih čeličnih cevovoda, lakih i teških izolacionih vodova i Quick-Pipe električnih instalacionih vodova. Univerzalne mogućnosti montaže na zidove i plafone u zatvorenom prostoru i u zaštićenim spoljašnjim prostorima. Sa prorezom za bočno poravnanje pri montaži pomoću šrafova za drvo ili udarnih tiplova. Montaža cevi bez upotrebe alata. Može se postaviti i sa OBO Multi-Quick ili starQuick stezaljkama. Veličina M16 - M32 može se zašrafiti na M6 navoj. Rastojanje pričvršćivanja 50 - 60 cm, maksimalne vrednosti izvlačenja F na 20°C sobnoj temperaturi vidi tabelu.




PP polipropilen

## Matični podaci

Broj artikla	2149016
Oznaka 1	Quick-obujmica
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M25
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,43 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

#### Dimenzije



Dimenzija A	36,3 mm
Dimenzija B	16 mm
Dimenzija C	17,5 mm
Dimenzija D	24,3 mm
Dimenzija e	12 mm
Dimenzija F	4,2 mm
Dimenzija h	10 mm
Dimenzija H	34 mm

#### Tehnički podaci

Serijski	da
Broj kablova/cevi	1
Izvedene vrednosti	100 N
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
Maksimalna nosivost	0,1 kN
samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Zatvoreno	ne
bez halogena	da
Sa uloškom	ne
Nominalna veličina/tekst	M25
Montaža obujmice	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Zatezna oblast D maks.	25 mm
Zatezna oblast D min.	25 mm
UL-postojani	ne