

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



PRD1 25r modularni odvodnik prenapona - 1 pol + N - 350V - sa daljinskim transferom

16330

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PRD1
grupa proizvoda	Multi 9
Ime proizvoda	Multi 9 PRD1
Tip proizvoda ili komponente	Izvlačivi odvodnik prenapona
Kratko ime uređaja	PRD1 25r
Primena uređaja	Razvod električne energije
Standardi	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Sertifikacija proizvoda	sprovedene i zračene emisije sa bajpasom
Oznake kvaliteta	KEMA-KEUR
Broj polova	1P + N
Daljinska signalizacija	Sa
Signalni kontakt	1 SD (1 C/O)
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža
Sistem uzemljenja	TT TN-S

Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 1 + 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV Iskrište
[ue] nazivni napon	575 V 575 V (+/- 10 %) pri Altivar meki starter ATS480
[In] nominalna struja pražnjenja	Asimetrični režim: 100 kA (N/PE) Diferencijalni režim: 25 kA (L/N)
[iimp] struja impulsa	Asimetrični režim: 100 kA N/PE 50 A.s Diferencijalni režim: 25 kA L/N 12,5 A.s
[uc] maksimalni stalni radni napon	Diferencijalni režim: 350 V L/N Asimetrični režim: 350 V N/PE
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	Asimetrični režim <1,5 kV tip 2 N/PE Diferencijalni režim <1,5 kV tip 2 L/N
[if] propratna struja	25 kA diferencijalni režim L/N 0,1 kA asimetrični režim N/PE
[Iscrr] podnosiva struja kratkog spoja : dvostruki kvar	25 kA
Tip rastavljača	Pridruženi osigurač gG 315 A up to I _{sc} = 25 kA Pridruženi prekidač NSXm 100E TM-D up to I _{sc} = 16 kA Pridruženi prekidač NSXm 100B TM-D up to I _{sc} = 25 kA Pridruženi prekidač Compact NSX100B TM-D up to I _{sc} = 25 kA

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Signal napona	1.5 A/250 V AC 50/60 Hz
Način montaže	Sistemom na klik (DIN šina)
9 mm redovi	8
Visina	90 mm
Širina	71,6 mm
Dubina	70 mm
masa proizvoda	0,77 kg
Boja	Antracit siva (RAL 7016)
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat)
Povezivanje - priključci	Tunelski priključak (donji) 2,5...35 mm ² Tunelski priključak (gornji) 2,5...35 mm ²
Moment pritezanja	4,5 N.m
Struja impulsa	25 kA
Kompatibilnost	PRD1 25r
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK05 conforming to IEC 62262
Relativna vlažnost	5...90 %
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	11 cm
Package 1 Weight	668 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8,862 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga


Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.