

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## automatski kontroler - BA - 380..415 V

29377

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 Masterpact NW Masterpact NT
-----------------	--

Ime proizvoda	BA
---------------	----

Kratko ime uređaja	BA
--------------------	----

Tip proizvoda ili komponente	Kontrolna jedinica
------------------------------	--------------------

### Dopunske informacije

[us] nazivni napon	380...415 V AC pri 50/60 Hz 440 V AC pri 60 Hz
--------------------	---

Način rada	Forsiran rad na rezervnom napajanju Forsiran rad na glavnom napajanju Zaustavljanje (glavnog i rezervnog napajanja) Automatski rad
------------	---

Blokiran uređaj	Masterpact NT Compact NS630b...1600 Masterpact NW Compact NS100...630
-----------------	--

Način selekcije	Prekidač na N Prekidač na R
-----------------	--------------------------------

Dodatna funkcija	Dodatni kontakt: prebacivanje na rezervno napajanje samo ako je kontakt zatvoren Prebacivanje na rezervno napajanje (npr. zahtev od upravljačkog sistema)
------------------	--

Lokalna signalizacija	ON Fault trip OFF
-----------------------	-------------------------

Test funkcija	Isključivanjem P25M prekidača koji napaja kontroler
---------------	---

Tip ulaza	Korisnički komanda za prebacivanje na izvor R
-----------	---

Tip izlaza	Kontakti (po izboru): indikacija rada automatski ili stop režim
------------	---

[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	8 A
--	-----

[ie] nazivna struja	AC-12: 4 A 575 V 440 V AC-12: 5 A 575 V 380/415 V DC-13: 2 A 24 V
---------------------	---

### Okruženje

Standardi	IEC 947-5-1
-----------	-------------

Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija priključci: conforming to EN 60529 IP40 prednji deo: conforming to EN 60529 IP30 sa strane: conforming to EN 60529
-------------------	---

Ik stepen zaštite	Prednji deo: IK07 u skladu sa EN 50102
-------------------	--

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,500 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	17,800 cm
Package 1 Weight	1,306 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	8,534 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

SCIP broj

Acf791c5-78f0-4053-a7c8-a79590f1d0a3

Direktiva RoHS

[Usklađenost Sa Oslobađanjem](#)

## Use Longer

### Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje

Povraćaj

No

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

