

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



interfejs i automatski kontroler - ACP + BA - 220..240 V

29470

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact NT NSX100...250 Compact NS100...630 Masterpact NW Compact NS630b...1600 NSX400...630
Tip proizvoda ili komponente	Interfejs i kontrolna jedinica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za blokadu
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact Compact NS prekidač Compact Compact NSX prekidač Masterpact Masterpact NT prekidač Masterpact Masterpact NW prekidač
Kratko ime uređaja	ACP + BA
[us] nazivni napon	220...240 V AC pri 50/60 Hz

Dopunske informacije

Način rada	Automatski rad Forsiran rad na rezervnom napajanju Forsiran rad na glavnom napajanju Zaustavljanje (glavnog i rezervnog napajanja)
Blokiran uređaj	NSX400...630 Masterpact NW NSX100...250 Masterpact NT Compact NS630b...1600 Compact NS100...630
Način selekcije	Prekidač na N Prekidač na R
Test funkcija	Isključivanjem P25M prekidača koji napaja kontroler
Dodatna funkcija	Dodatni kontakt: prebacivanje na rezervno napajanje samo ako je kontakt zatvoren Prebacivanje na rezervno napajanje (npr. zahtev od upravljačkog sistema)
Lokalna signalizacija	OFF ON Fault trip
Tip ulaza	Korisnički komanda za prebacivanje na izvor R
Tip izlaza	Kontakti (po izboru): indikacija rada automatski ili stop režim
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	8 A

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

[ie] nazivna struja	AC-12: 4 A 575 V 440 V AC-12: 5 A 575 V 380/415 V AC-12: 8 A 575 V 110 V AC-12: 8 A 575 V 220/240 V AC-12: 8 A 575 V 24 V AC-12: 8 A 575 V 48 V AC-13: 6 A 575 V 110 V AC-13: 6 A 575 V 220/240 V AC-13: 7 A 575 V 24 V AC-13: 7 A 575 V 48 V AC-14: 4 A 575 V 110 V AC-14: 4 A 575 V 220/240 V AC-14: 5 A 575 V 24 V AC-14: 5 A 575 V 48 V AC-15: 3 A 575 V 220/240 V AC-15: 4 A 575 V 110 V AC-15: 5 A 575 V 24 V AC-15: 5 A 575 V 48 V DC-12: 0,4 A DC 250 V DC-12: 0,6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A 575 V 24 V
---------------------	---

Kompatibilnost proizvoda	Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630
--------------------------	---

Okruženje

Standardi	IEC 947-5-1
Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija priključci: conforming to EN 60529 IP40 prednji deo: conforming to EN 60529 IP30 sa strane: conforming to EN 60529
Ik stepen zaštite	Prednji deo: IK07 u skladu sa EN 50102

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,700 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	27,500 cm
Package 1 Weight	3,901 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	8e6597d9-7635-4d4d-9183-95edf34cd4aa
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobođanjem

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje


Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Image of product / Alternate images

Alternative

