

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## interfejs i automatski kontroler - ACP + UA - 220..240 V

29472

### Osnovne informacije

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Grupa proizvoda                | NSX100...250<br>Compact NS100...630<br>Masterpact NW<br>Masterpact NT<br>NSX400...630<br>Compact NS630b...1600                        |
| Tip proizvoda ili komponente   | Interfejs i kontrolna jedinica  |
| Pribor / posebna kategorija    | Pribor za blokadu   |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Compact Compact NS prekidač<br>Compact Compact NSX prekidač<br>Masterpact Masterpact NT prekidač<br>Masterpact Masterpact NW prekidač |
| Kratko ime uređaja             | ACP + UA  |
| [us] nazivni napon             | 220...240 V AC pri 50/60 Hz   |

### Dopunske informacije

|  |  |
|--|--|
| Način rada                                 | Automatski rad<br>Forsiran rad na glavnom napajanju<br>Zaustavljanje (glavnog i rezervnog napajanja)<br>Forsiran rad na rezervnom napajanju  |
| Blokiran uređaj                            | Masterpact NT<br>NSX400...630<br>Masterpact NW<br>NSX100...250<br>Compact NS100...630<br>Compact NS630b...1600   |
| Način selekcije                            | Prekidač na R<br>Prekidač na N   |
| Test funkcija                              | Pritisakanjem test tastera na prednjoj strani kontrolera   |
| Dodatna funkcija                           | Prebacivanje na rezervno napajanje (npr. zahtev od upravljačkog sistema)<br>Forsiran rad glavnog napajanja ako rezervno nije u funkciji<br>Izbor tipa glavnog napajanja (monofazno ili trofazno)<br>Podešavanje maksimalnog vremena pokretanja za rezervno napajanje<br>Dodatni kontakt: prebacivanje na rezervno napajanje samo ako je kontakt zatvoren |
| Lokalna signalizacija                      | ON<br>OFF<br>Fault trip  |
| Tip ulaza                                  | Korisnički komanda za prebacivanje na izvor R  |
| Tip izlaza                                 | Kontakti (po izboru): indikacija rada automatski ili stop režim  |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 8 A  |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

|                     |   |
|---------------------|---|
| [ie] nazivna struja | AC-12: 4 A 575 V 440 V<br>AC-12: 5 A 575 V 380/415 V<br>AC-12: 8 A 575 V 110 V<br>AC-12: 8 A 575 V 220/240 V<br>AC-12: 8 A 575 V 24 V<br>AC-12: 8 A 575 V 48 V<br>AC-13: 6 A 575 V 110 V<br>AC-13: 6 A 575 V 220/240 V<br>AC-13: 7 A 575 V 24 V<br>AC-13: 7 A 575 V 48 V<br>AC-14: 4 A 575 V 110 V<br>AC-14: 4 A 575 V 220/240 V<br>AC-14: 5 A 575 V 24 V<br>AC-14: 5 A 575 V 48 V<br>AC-15: 3 A 575 V 220/240 V<br>AC-15: 4 A 575 V 110 V<br>AC-15: 5 A 575 V 24 V<br>AC-15: 5 A 575 V 48 V<br>DC-12: 0,4 A DC 250 V<br>DC-12: 0,6 A DC 110 V<br>DC-12: 2 A DC 48 V<br>DC-12: 8 A DC 24 V<br>DC-13: 2 A 575 V 24 V |
|---------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Kompatibilnost proizvoda | Compact NS630b...1600<br>Compact NSX100...250<br>Compact NSX400...630 |
|--------------------------|---|

## Okruženje

|           |             |
|-----------|-------------|
| Standardi | IEC 947-5-1 |
|-----------|-------------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ip stepen zaštite | UKCA sertifikacija priključci: conforming to EN 60529<br>IP40 prednji deo: conforming to EN 60529<br>IP30 sa strane: conforming to EN 60529 |
|-------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Ik stepen zaštite | Prednji deo: IK07 u skladu sa EN 50102 |
|-------------------|--|

## Pakovanje

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|------------------------------|---|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 1 Height | 27,000 cm |
|------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Package 1 Width | 28,000 cm |
|-----------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 1 Length | 38,000 cm |
|------------------|-----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 1 Weight | 4,155 kg |
|------------------|----------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 2 | P12 |
|------------------------|-----|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Number of Units in Package 2 | 8 |
|------------------------------|---|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 2 Height | 45,000 cm |
|------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Package 2 Width | 80,000 cm |
|-----------------|-----------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Package 2 Length | 120,000 cm |
|------------------|------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 2 Weight | 48,600 kg |
|------------------|-----------|

## Ugovorna garancija

|                        |    |
|------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|------------------------|----|

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da  |
| Pakovanje bez plastike             | Ne  |
| SCIP broj                          | 8e6597d9-7635-4d4d-9183-95edf34cd4aa        |
| Direktiva RoHS                     | <a href="#">Usklađenost Sa Oslobođanjem</a> |

## Use Longer

### Produženje trajanja veka

|          |    |
|----------|----|
| Popravka | Ne |
|----------|----|

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje


|             |   |
|-------------|---|
| Povraćaj    | No  |
| WEEE oznaka |  Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

