

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## rastavljač Masterpact NW50HA - 5000 A - 690 V - 4P - izvlačivi

48347

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPacT
Ime proizvoda	Masterpact NW
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	Masterpact NW50
Ime rastavljača	Masterpact NW50HA
Primena uređaja	Zaštita
Broj polova	4P
Tip mreže	575 V
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480
[ie] nazivna struja	5000 A 575 V Altivar meki starter ATS480 AI1/PTC
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV u skladu sa IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključivanja	187 kA 220...690 V 575 V pri Altivar meki starter ATS480
[ue] nazivni napon	AI1/PTC 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-3
Kod prekidne moći	HA
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Stepen zaprljanosti	4 u skladu sa PTC2

### Dopunske informacije

Tip upravljanja	Taster
Način montiranja	Izvlačivo
Nosači za montažu	Šasija
Broj operacija	10 cyc/h maksimalni
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	85 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 85 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost	10000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3 5000 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V 575 V Altivar meki starter ATS480 bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 1500 ciklusa 440 V 575 V Altivar meki starter ATS480 bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 1500 ciklusa 690 V 575 V Altivar meki starter ATS480 bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Povezivanje	230 mm
Visina	352 mm
Širina	997 mm
Dubina	297 mm
masa proizvoda	160 kg

## Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	ASEFA ASTA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-35...85 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	35,0 cm
Package 1 Weight	133,338 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	6 870 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	1 205 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	29 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	42 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	5 161 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	433 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne, smanjili smo upotrebu plastike u ambalaži u skladu sa propisima i razmatrali standarde kvaliteta i bezbednosti
SCIP broj	6a3c1e0b-44cb-4a11-80eb-a083722777c1
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobođanjem</a>
Uredba REACh	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Status bez halogena	Proizvod sadrži halogene iznad praga
Bez PVC-a	Da
Bez silikona	Ne


### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	69
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

