


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## naponski okidač uključanja XF com - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz

48452

### Osnovne informacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda                | MasterPacT   |
| Grupa proizvoda                | Masterpact NW<br>Masterpact NW DC                                  |
| Kratko ime uređaja             | XF com   |
| Tip proizvoda ili komponente   | Naponski okidač  |
| Primena uređaja                | Upravljanje  |
| Tip naponskog okidača          | Kalem za uključenje<br>Trenutni naponski okidač                    |
| Tip upravljanja                | Komunikacijom  |
| Napon upravljačkog kola        | 200...250 V AC 50/60 Hz<br>200...250 V Altivar meki starter ATS480 |
| Circuit breaker mounting mode  | Izvlačivo  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact Masterpact NW<br>Masterpact Masterpact NW DC            |

### Dopunske informacije

|                     |   |
|---------------------|---|
| Operating threshold | 0.85...1.1 Un zatvaranje  |
| Vreme odziva        | 70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 800 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1000 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1250 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1600 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 2000 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 2500 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 3200 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 4000 A<br>80 ms +/- 10 % za Masterpact NW 5000 A<br>80 ms +/- 10 % za Masterpact NW 6300 A |
| Snaga držanja       | 4.5 VA  |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 3,5 cm   |
| Package 1 Width              | 6,0 cm   |
| Package 1 Length             | 8,2 cm   |
| Package 1 Weight             | 1,168 kg |

### Ugovorna garancija

#### Garancija (u mesecima)

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

|   |   |
|---|---|
| Ukupan životni vek ugljeničnog otiska                 | 18 kg CO2 eq.   |
| Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]            | 15 kg CO2 eq.   |
| Ugljenični otisak faze distribucije [A4]              | 0.2 kg CO2 eq.  |
| Ugljenični otisak faze instalacije [A5]               | 0.2 kg CO2 eq.  |
| Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]    | 0 kg CO2 eq.  |
| Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4] | 2 kg CO2 eq.  |
| Izjava o zaštiti okoliša                              | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a> |

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da   |
| Pakovanje bez plastike             | Da   |
| SCIP broj                          | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824                         |
| Direktiva RoHS                     | <a href="#">Usklađenost Sa Oslobađanjem</a>                  |
| Uredba REACh                       | <a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a> |
| Status bez halogena                | Производ садржи халогене изнад прагова                       |
| Bez PVC-a                          | Da   |
| Bez silikona                       | Da   |


### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

|          |    |
|----------|----|
| Popravka | Ne |
|----------|----|

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Potencijal za recikliranje, u % | 66  |
| Profil cirkularnosti            | <a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>   |
| Povraćaj                        | No  |
| WEEE oznaka                     |  Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

