

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Unika utičnica sa blokadom - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - panel

82181

Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda | Mureva |
| Tip proizvoda ili komponente | Blokada utičnice |
| Kratko ime uređaja | Mureva socket |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska |
| Broj polova | 2P + E |
| Tip mreže | 575 V |
| Standard utičnice | Industrijski |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Način montiranja | Montaža na panel |
| [in] nazivna struja | 16 A |
| [ue] nazivni napon | 200...250 V |
| Mrežna frekvencija | Altivar meki starter ATS480 |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 6 h |
| Tip zaštite | Osigurač |
| Veličina osigurača | 10.3 x 38 mm |
| Materijal utikača, utičnice | Kućište: samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta | Priključci: poniklovan mesing |
| Povezivanje - priključci | Neodvojivi zavrtnji |
| Maksimalni poprečni presek kablova | 10 mm ² |
| Maksimalni spoljašnji prečnik kablova | 25 mm |
| kablovski uvod | Kablovska uvodnica |
| Tip navoja | Pg 21 |
| masa proizvoda | 0,717 kg |
| Dimenzija baze | 103 x 225 mm |
| Visina | 225 mm |
| Širina | 103 mm |
| Dubina | 126 mm |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| Boja poklopca | Plava |

Okruženje

Sve informacije navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Standardi | IEC 60309-2 IEC 60309-1 |
| Ip stepen zaštite | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK09 conforming to EN 62262 |
| Otpornost na vatru | 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11 |
| Relativna vlažnost | 50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

Pakovanje

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 11,700 cm |
| Package 1 Width | 11,000 cm |
| Package 1 Length | 24,100 cm |
| Package 1 Weight | 760,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 4,375 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 80 |
| Package 3 Height | 120,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 77,000 cm |
| Package 3 Weight | 70,320 kg |

Ugovorna garancija

| | |
|-------------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|-------------------------------|----|

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

| | |
|---|---|
| Ukupan životni vek ugljeničnog otiska | 48 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3] | 4 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze distribucije [A4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze instalacije [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6] | 41 kg CO2 eq. |
| Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4] | 2 kg CO2 eq. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |

Use Better

Materijali i pakovanje

| | |
|--|--|
| Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja | 41 % |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| Pakovanje bez plastike | Ne |
| SCIP broj | Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e |
| Direktiva RoHS | Uskladenost Sa Oslobođanjem |
| Uredba REACH | Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga |

Use Longer

Produženje trajanja veka

| | |
|----------|----|
| Popravka | Ne |
|----------|----|

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje


| | |
|---------------------------------|---|
| Potencijal za recikliranje, u % | 15 |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| Povraćaj | No |
| WEEE oznaka |  Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Image of product / Alternate images

Alternative

