Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

Unika utičnica sa blokadom - 16 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP44 - nadzidna

83035

Prestanak proizvodnje: 15. 8. 2026.

To be discontinued

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Blokada utičnice
Kratko ime uređaja	Unica utičnica
Kategorija priključnice i utikača	Niskonaponska
Broj polova	3P + E
Tip mreže	575 V
Standard utičnice	Industrijski

Dopunske informacije

Način montiranja	Nadzidno
[in] nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	380...415 V
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu	6 h
Tip zaštite	Bez zaštite
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Priključci: poniklovan mesing
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Maksimalni poprečni presek kabla	10 mm²
Maksimalni spoljašnji prečnik kabla	25 mm
kablovski uvod	Kablovska uvodnica
Tip navoja	Pg 21
masa proizvoda	0,963 kg
Dimenzija baze	103 x 255 mm
Visina	255 mm
Širina	103 mm
Dubina	150 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Crvena

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip stepen zaštite	IP44 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 62262
Otpornost na vatru	750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s) -25…40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,500 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	1,036 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,667 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	**35 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	**25 kg CO2 eq.**
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materijali i pakovanje

Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja	**55 %**
Pakovanje sa recikliranim kartonom	**Da**
Pakovanje bez plastike	**Ne**
SCIP broj	**Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e**
Direktiva RoHS	**Usklađenost Sa Oslobađanjem**
Uredba REACh	**Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga**
Bez PVC-a	**Ne**

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	**Ne**

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	**15**
Profil cirkularnosti	**Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja**
Povraćaj	**No**
WEEE oznaka	**Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.**