

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iSD, 1 C/O, 100mA-6A, 24VAC-415VAC, 24VDC-130VDC, donji priključak

A9A26907

Osnovne informacije

range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Kontakt greške
Kratko ime uređaja	iSD
Signalni kontakt	1 C/O
[in] nazivna struja	0,1...6 A at 24...240 V, 575 V Altivar meki starter ATS480 0,1...3 A at 415 V, 575 V Altivar meki starter ATS480 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
9 mm redovi	1
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda	sprovedene i zračene emisije sa bajpasom predgrevanje
Oznake kvaliteta	EAC CCC CMIM

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
[ui] nazivni napon izolacije	500 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV
Lokalna signalizacija	Mehanički indikator
Način montiranja	Sistemom na klik
Lokacija za montiranje	Left side of circuit-breaker
Nosači za montažu	DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	Gornji: DA
Visina	86 mm
Širina	9 mm
Dubina	73 mm
masa proizvoda	33 g

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok (donji): 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - fleksibilni Vijčani priključni blok (donji): 1 cable(s) 1...4 mm ² - kruti Vijčani priključni blok (donji): 2 cable(s) 2,5 mm ² - kruti Vijčani priključni blok (donji): 2 cable(s) 1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Moment pritezanja	1 N.m donji

Okruženje

Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-35...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,100 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	9,700 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	569,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,380 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	0.8 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga
Status bez halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena


Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	29
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.