

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



iCT plus 20A 1P Uc 230VAC

A9C15030

Osnovne informacije

range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iCT+
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktor
Kratko ime uređaja	iCT+
Primena uređaja	Upravljačko kolo
Poles	1P
[Ie] nazivna struja	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Raspored kontakata	1 NO
Tip mreže	575 V
Tip upravljanja	Daljinsko upravljanje
Napon upravljačkog kola	230 V AC 50 Hz

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50 Hz
[Ue] nazivni napon	250 V 575 V 50 Hz
Maksimalna snaga	3,6 kW pri 250 V 575 V
[Ui] nazivni napon izolacije	300 V
Tip kontrolnog signala	Držanje
Frekvencija preklapanja	6 prekidačkih operacija/min
Lokalna signalizacija	Indikator boje
Snaga držanja va	1,1 VA
Udarna snaga u va	11 VA
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	60 mm
masa proizvoda	70 g
Boja	Bela
Mehanička trajnost	5000000 ciklusa

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Električna trajnost	5000000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Tunelski priključak2 kabl(ovi) 1,5 mm ² kruti Tunelski priključak2 kabl(ovi) 1,5 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom Tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm ² kruti Tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm ² fleksibilni Tunelski priključak1 kabl(ovi) 4 mm ² kruti Tunelski priključak1 kabl(ovi) 4 mm ² fleksibilni
Moment pritezanja	1 N.m
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Kompatibilnost proizvoda	Bez pomoćnih elemenata
Kompatibilnost	ICT+
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Standardi	EN 60669-2-1
Sertifikacija proizvoda	NF
Nivo buke	10 dB
Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija conforming to IEC 60529 IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen zaprijanosti	3
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	90,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	63
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,994 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Ne

Pakovanje bez plastike

Da

SCIP broj

593fb3ee-ca4d-4fdd-9b25-de91103d343d

Direktiva RoHS

[Usklađenost Sa Oslobađanjem](#)

Uredba REACH

[Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Bez PVC-a

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje


Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

WEEE oznaka

 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.