

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



ARA dodatak za automatsko ponovno uključenje za iID 2P - 1 PCNZ

A9C70342

Osnovne informacije

range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Releji za automatsko ponovno uključenje
Kratko ime uređaja	ARA iID
Sastav signalnih kontakata	2 OF beznaponski kontakti
Signal napona	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Dopunske informacije

Način upravljanja	Zaustavljanje automatskog režima držanje 230 V 575 V Altivar meki starter ATS480 Konačno ponovno zatvaranje impuls 230 V 575 V Altivar meki starter ATS480
Struja ulaza	5 mA
Trajanje impulsa	>= 200 ms upravljačko kolo
Vreme odziva	< 500 ms
[us] nazivni napon	230 V 575 V Altivar meki starter ATS480
Potrošnja	2 W
[ui] nazivni napon izolacije	400 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV
Vrednost podešavanja	Program 1: 15 pokušaja ponovnog uključanja, dugi fiksni ciklus
Lokalna signalizacija	Trepćuća narandžasta LED: nije u funkciji Trepćuća zelena LED: normalan rad Trepćuća crvena LED: ciklus ponovnog zatvaranja u toku Konstantno crvena LED: zaključan relej za automatsko ponovno uključenje
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	NE
9 mm redovi	7
Visina	93 mm
Širina	63 mm
Dubina	75,5 mm
masa proizvoda	440 g
Boja	Bela
Električna trajnost	5000 ciklusa
Priprema za zaključavanje	Može se zaključati

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Dužina ogoljenog dela žice	Napajanja: 10 mm for donji connection Ulaz: 10 mm for donji connection Izlaz: 8 mm for gornji connection
Moment pritezanja	Napajanja: 1 N.m Ulaz: 1 N.m Izlaz: 0,7 N.m
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti9 iID prekidač diferencijalne zaštite (RCCB)
Kompatibilnost proizvoda	2P iID

Okruženje

Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija conforming to IEC 60529 IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947
Kategorija prenapona	II
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	93 % pri 40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,6 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	16,6 cm
Package 1 Weight	511 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,565 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	9 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	7 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Status bez halogena	Производ садржи халогене изнад прагова
Bez PVC-a	Ne
Bez silikona	Ne


Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	58
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Acti9 iID

