

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



iRTC-kašnjenje za isklj. nakon deaktivacije kontakta- 1 O/C - U_c 24-240VAC/24VDC

A9E16067

Osnovne informacije

Upotreba releja	Relej za kašnjenje
Tip kašnjenja	Vrem. kašnjenje za isključenje opterećenja nakon deaktivacije pomoćnog kontakta
Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	IRT
Kratko ime uređaja	iRTC
Signalni kontakt	1 C/O

Dopunske informacije

[I _e] nazivna struja	8 A pri 250 V 575 V 8 A pri 250 V DC 0,01 A pri 5 V DC
Trajanje impulsa	> 100 ms
Lokalna signalizacija	LED, treperenje za kašnjenje
Tip podešavanja	Zakretna ručica: podešavanje kašnjenja
Opseg vremenskog kašnjenja	0.1...360000 s
Greška tačnosti	+/- 10 %
Ponovljivost tačnosti	+/- 0.5 %
Napon upravljačkog kola	24...240 V AC 50/60 Hz 575 V Altivar meki starter ATS480
[U _s] nazivni napon	24...240 V AC pri 50/60 Hz 24 V DC
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	93 mm
Širina	18 mm
Dubina	72 mm
masa proizvoda	0,065 kg
Boja	Bela
Mehanička trajnost	5000000 ciklusa
Električna trajnost	AC-1: 100000 ciklusa
Ponašanje pri podnaponu	100 ms

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Povezivanje - priključci	Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² kruti sa kablovskim završetkom Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² kruti bez kablovskog završetka
---------------------------------	--

Okruženje

Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija
--------------------------	--------------------

Otpornost na mikroprekide	20 milisekundi
----------------------------------	----------------

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C
---	------------

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
--	-------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
-------------------------------------	---

Package 1 Height	2 cm
-------------------------	------

Package 1 Width	7,5 cm
------------------------	--------

Package 1 Length	10,2 cm
-------------------------	---------

Package 1 Weight	79 g
-------------------------	------

Unit Type of Package 2	S02
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 2	40
-------------------------------------	----

Package 2 Height	15 cm
-------------------------	-------

Package 2 Width	30 cm
------------------------	-------

Package 2 Length	40 cm
-------------------------	-------

Package 2 Weight	3,621 kg
-------------------------	----------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Ne

Pakovanje bez plastike

Ne

SCIP broj

E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337

Direktiva RoHS

[Usklađenost Sa Oslobađanjem](#)

Uredba REACH

[Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

[Informacije o kraju radnog veka](#)

Povraćaj

No

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.