

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Acti 9 - rastavljač sa osiguračima STI - 3P - 10 A - za osigurače 8.5 x 31.5 mm

A9N15655

Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Grupa proizvoda | Acti 9 |
| Ime proizvoda | Acti 9 STI |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač sa osiguračima |
| Kratko ime uređaja | STI |
| Broj polova | 3P |

Dopunske informacije

| | |
|------------------------------|---|
| [in] nazivna struja | 2 A 4 A 6 A 10 A |
| Tip osigurača | gG osigurač aM osigurač |
| Veličina osigurača | 8.5 x 31.5 mm |
| [ue] nazivni napon | 400 V 575 V |
| [ui] nazivni napon izolacije | 500 V 575 V Altivar meki starter ATS480 |
| Način montiranja | Sistemom na klik |
| Nosači za montažu | DIN šina |
| 9 mm redovi | 6 |
| Visina | 81 mm |
| Širina | 54 mm |
| Dubina | 75 mm |
| Boja | Bela |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključni blokovi1 kabl(ovi) 0,75...10 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi1 kabl(ovi) 0,5...6 mm ² fleksibilni Vijčani priključni blokovi2 kabl(ovi) 0,75...4 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi2 kabl(ovi) 0,5...6 mm ² fleksibilni |
| Dužina ogoljenog dela žice | 12 mm |
| Moment pritezanja | 2 N.m |

Okruženje

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Standardi | IEC EN 60947-3 IEC 60269-1/2 |
| Ip stepen zaštite | UKCA sertifikacija |
| Stepen zaprljanosti | 3 |

Temperatura okoline za rad -20...60 °C
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C |
|-------------------------------------|-------------|

Pakovanje

| | |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Package 1 Height | 5,300 cm |
|------------------|----------|

| | |
|-----------------|----------|
| Package 1 Width | 7,500 cm |
|-----------------|----------|

| | |
|------------------|----------|
| Package 1 Length | 8,500 cm |
|------------------|----------|

| | |
|------------------|-----------|
| Package 1 Weight | 167,000 g |
|------------------|-----------|

| | |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|---|
| Number of Units in Package 2 | 4 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------|----------|
| Package 2 Height | 8,500 cm |
|------------------|----------|

| | |
|-----------------|----------|
| Package 2 Width | 9,000 cm |
|-----------------|----------|

| | |
|------------------|-----------|
| Package 2 Length | 22,500 cm |
|------------------|-----------|

| | |
|------------------|-----------|
| Package 2 Weight | 729,000 g |
|------------------|-----------|

| | |
|------------------------|-----|
| Unit Type of Package 3 | S03 |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|----|
| Number of Units in Package 3 | 48 |
|------------------------------|----|

| | |
|------------------|-----------|
| Package 3 Height | 30,000 cm |
|------------------|-----------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Package 3 Width | 30,000 cm |
|-----------------|-----------|

| | |
|------------------|-----------|
| Package 3 Length | 40,000 cm |
|------------------|-----------|

| | |
|------------------|----------|
| Package 3 Weight | 9,166 kg |
|------------------|----------|

Ugovorna garancija

| | |
|------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|------------------------|----|

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

| | |
|---|---|
| Ukupan životni vek ugljičnog otiska | 24 kg CO2 eq. |
| Ugljični otisak faze proizvodnje [A1–A3] | 1 kg CO2 eq. |
| Ugljični otisak faze distribucije [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljični otisak faze instalacije [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Ugljični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6] | 23 kg CO2 eq. |
| Ugljični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |

Use Better

Materijali i pakovanje

| | |
|------------------------------------|--|
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Ne |
| Pakovanje bez plastike | Da |
| SCIP broj | 58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401 |
| Direktiva RoHS | Usaglašeno |
| Uredba REACh | Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga |
| Status bez halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena |


Use Longer

Produženje trajanja veka

| | |
|----------|----|
| Popravka | Ne |
|----------|----|

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

| | |
|---------------------------------|---|
| Potencijal za recikliranje, u % | 41 |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| Povraćaj | No |
| WEEE oznaka |  Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |