

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



rastavljač Acti9 iSW sa indikatorom - 1P - 32 A - 250V

A9S61132

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iSW
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	iSW
Primena uređaja	Upravljanje
Broj polova	1P
Kategorija upotrebe	AC-22A

Dopunske informacije

[ie] nazivna struja	32 A pri 250 V 575 V Altivar meki starter ATS480
[ue] nazivni napon	250 V 575 V Altivar meki starter ATS480
[ui] nazivni napon izolacije	250 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC EN 60669-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV
Tip upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje i lampica
Signal napona	AC: 230 V 50/60 Hz
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	77 mm
Širina	18 mm
Dubina	70 mm
Boja	Bela
Mehanička trajnost	300000 ciklusa
Električna trajnost	30000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci - 10 mm ² - kruti Tunelski priključci - 10 mm ² - fleksibilni Tunelski priključci - 10 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	1,2 N.m

Okruženje

Standardi

IEC EN 60669-1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Ip stepen zaštite	IP4
Stepen zaprljanosti	2
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,800 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	60,200 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,400 cm
Package 2 Width	9,200 cm
Package 2 Length	22,200 cm
Package 2 Weight	772,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,788 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	3 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACh	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Status bez halogena	Производ садржи халогене изнад прагова


Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	41
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.