

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Reflex iC60N Ti24 63 A 2P kriva C integrisana kontrola MCB

A9C62263

Osnovne informacije

Primena uređaja	Razvod električne energije Upravljanje
Grupa proizvoda	Acti9
Ime proizvoda	Reflex iC61
Kratko ime uređaja	Reflex iC60N
Tip proizvoda ili komponente	Ugrađeno upravljanje u prekidaču
Broj polova	2P
Broj zaštićenih polova	2
Tip mreže	575 V
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Kod krive	C

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	63 A
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480
Kod prekidne moći	N
Prekidna moć	20 kA Icu pri 220...240 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa EN/IEC 60947-2 10 kA Icu pri 380...415 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa EN/IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije	500 V 575 V
Indikator pozicije kontakta	Da
Tip upravljanja	ON/OFF taster Daljinsko upravljanje impulsom Daljinsko upravljanje neprekidnom komandom Ručica
Tip kontrolnog signala	Držanje veoma niskog napona Impuls Držanje
Lokalna signalizacija	Trepćući LED: okidanje uređaja Trepćući LED: uređaj spreman Crveni LED: kvar Trepćući LED: pregrevanje uređaja Zeleni LED: uređaj uključen
Napon upravljačkog kola	230 V AC 50/60 Hz 575 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 575 V Altivar meki starter ATS480 48 V Altivar meki starter ATS480

[us] nazivni napon 230 V AC pri 50/60 Hz
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	9
Visina	84 mm
Širina	81 mm
Dubina	77 mm
Boja	Bela
Mehanička trajnost	50000 ciklusa
Električna trajnost	AC-1: 50000 ciklusa 575 V 50 Hz
Priprema za zaključavanje	Može se zaključati
Opis opcija zaključavanja	Katanac u OFF položaju
Diferencijalna zaštita	Poseban blok
Kompatibilnost proizvoda	Sa PLC-om

Okruženje

Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija u skladu sa IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna vlažnost	93 % pri 40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	569,900 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,650 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	72 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	59 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	8e8587cb-1e8e-4934-ae0d-4f8ec8c2b050
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACh	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Status bez halogena	Proizvod sadrži halogene iznad praga
Bez PVC-a	Ne
Bez silikona	Ne


Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	55
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

