

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



iPRI zaštita signala - 4P - 0.3A - 48 V

A9L16339

Osnovne informacije

range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 iPRI
Kratko ime uređaja	iPRI
Tip proizvoda ili komponente	Odvodnik prenapona
Broj zaštićenih polova	4
Tip odvodnika prenapona	Zaštita signala

Dopunske informacije

Daljinska signalizacija	Bez
Tehnologija odvodnika prenapona	GDT
[in] nazivna struja	0,3 A pri 45 °C
[ue] nazivni napon	48 V DC
Nazivna struja pražnjenja	Asimetrični režim: 20 kA (L/PE)
[iimp] struja impulsa	70 A
[uc] maksimalni stalni radni napon	Asimetrični režim: 37 V 575 V L/PE Asimetrični režim: 53 V DC L/PE Diferencijalni režim: 37 V 575 V L/N Diferencijalni režim: 53 V DC L/N
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	Asimetrični režim <70 V tip 2 L/PE Diferencijalni režim <70 V tip 2 L/N
Ograničenje napona izlaza	Asimetrični režim: < 70 V pri 1 kV/μs
[i total] struja pražnjenja	20 kA
Lokalna signalizacija	električna
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	90 mm
Širina	18 mm
Dubina	66 mm
masa proizvoda	65 g
Boja	Bela
Materijal	PA6
Vreme odziva	< 1 ns

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok0,2...4 mm ² kruti Vijčani priključni blok0,2...2,5 mm ² fleksibilni Vijčani priključni blok0,2...2,5 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Moment pritezanja	0,8 N.m

Okruženje

Standardi	IEC 61643-21 EN 61643-21
Ip stepen zaštite	IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529 UKCA sertifikacija conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK05 conforming to IEC 62262
Relativna vlažnost	5...90 %
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	6,700 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	82,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	108
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,235 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Povraćaj	No
----------	----

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.