

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

## češljasta sabirnica - lako sečenje - Acti 9 2P 24 modula 100A



A9XPH224

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Češljasta sabirnica
Način montiranja	Horizontalna
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Opis linija	1L + N
Length in 18 mm modules	24
Standardi	EN/IEC 61439-1

### Dopunske informacije

Broj priključaka	12 priključaka N + 1 L
Tip razvoda	N L
Konfiguracija polova	1 x 1P + N 1 x 2P
Povezivanje	18 mm
Tip priključka	Zupčasti
Udaljenost između terminala	36 mm
Označavanje	N L
Izolacija	Izolovano
Prezentacija uređaja	Može se seći
[ie] nazivna struja	100 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon	415 V 575 V
[ui] nazivni napon izolacije	500 V 575 V u skladu sa IEC 61439-2
Lokacija montaže	Na vrhu ili na dnu na tunelski priključci Na vrhu ili na dnu na dvostruki priključak
9 mm redovi	48
Širina	430 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti9 iC60 Acti9 iK60 Acti9 iID Acti9 iID K Acti9 iSW Acti9 iSW-NA Multi 9 C60

### Okruženje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Otpornost na vatru	960 °C 30 s ) u skladu sa IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-7-1
Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija sa krajnim elementima i izolatorima kontakata češljaste sabirnice

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,600 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	46,600 cm
Package 1 Weight	166,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,600 cm
Package 2 Width	8,400 cm
Package 2 Length	46,600 cm
Package 2 Weight	934,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	55
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	11,147 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	4 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACh	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Bez PVC-a	Da


### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	67
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.