

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



APC NetShelter SX, Server Rack Enclosure, Gen 2, 48U, 2258H x 600W x 1070D mm, with Sides, Black

AR3107B2

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Rack enclosure
Broj jedinice reka	48U
Obzbeđena oprema	Baying hardware Key(s) Keyed-alike doors and side panels Leveling feet Hardver za montažu Pre-installed casters Side panels

Fizički

Visina	2258 mm
Širina	600 mm
Dubina	1070 mm
masa proizvoda	134,88 kg
Boja	Crna
odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	Nije za montažu u rek
maksimalna dubina ugradnje	914,9 mm
minimalna dubina ugradnje	190,5 mm
širina reka	19"
označavanje	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge front door 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Dopustivo trajno opterećenje	1020,6 kg dinamičko 1814,4 kg statički

Usklađenost

Standardi	UL 2416 EIA-310E
-----------	---------------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	239,5 cm
Package 1 Width	71,8 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 1 Length	115,8 cm
------------------	----------

Package 1 Weight	157,68 kg
------------------	-----------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	60
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	1 168 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	842 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	47 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	18 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	378 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	97
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative

