

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



servo motor BMH - 18,5 Nm - 4000
o / min - osovina sa ključem - bez
kočnice - IP54

BMH1402P16A1A

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	BMH
Tip proizvoda ili komponente	Servo motor
Maksimalna mehanička brzina	4000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini	18,5 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno 18,5 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini	50,3 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno 50,3 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga	3500 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno 3500 W za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Nazivni moment	12,2 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno 12,2 N.m za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Nazivna brzina	3000 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 400 V, trofazno 3000 rpm za LXM32.D72N4 pri 24 A, 480 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda	LXM32.D72N4 pri 400...480 V trofazno
Vratilo	Ključem
Ip stepen zaštite	IP54 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi	32768 tačaka/obrtaju
Kočnica držanja	Bez
Nosači za montažu	Prirubnica po međunarodnom standardu
Električni priključak	Ravni konektori

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32
[us] nazivni napon	480 V
Broj faza mreže	Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru	16,83 A
Stalna snaga	4,44 W
Maksimalna struja irms	46,22 A za LXM32.D72N4
Maksimalna stalna struja	57,4 A
Druga osovina	Bez drugog vratila
Prečnik osovine	24 mm
Dužina osovine	50 mm
Širina ključa	40 mm

Tip povratne sprege

Single turn SinCos Hiperface

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Veličina prirubnice motora	140 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	2
Konstanta momenta	1,24 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems)	70,7 V/krpm pri 120 °C
Broj polova motora	5,0
Inercija rotora	32 kg.cm ²
Otpornost statora	0,23 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora	2,6 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora	13 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr	2240 N pri 1000 rpm 1780 N pri 2000 rpm 1550 N pri 3000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa	0.2 x Fr
Tip hlađenja	Prirodno strujanje vazduha
Dužina	192 mm
Prečnik prirubnice	130 mm
Dubina prirubnice	3,5 mm
Broj otvora za montažu	4
Prečnik otvora za montiranje	11 mm
prečnik kruga za otvore	165 mm
masa proizvoda	12 kg
Referenca veličine	BMH1402P
Broj faza	3
Greška tacnosti (ugaona)	4,8 °
Temperatura bakra	135 °C
Temperatura magneta	100 °C
Temperatura magneta rt	20 °C
izlazna vršna struja 3s	46,22 A
Inertia	0,0 kg.cm ² of brake 32,003 kg.cm ² of motor

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,000 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	59,500 cm
Package 1 Weight	13,600 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm

Package 2 Length	120,000 cm
------------------	------------

Package 2 Weight	80,000 kg
------------------	-----------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	3 870 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	98 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	3 768 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	1 kg CO2 eq.

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Bez PVC-a	Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.