

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Prekidač, ComPacT NSX630F, 36kA/415VAC, 4P, MicroLogic Vigi 7.3E zaštitna jedinica 570A

C63F47E570

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPacT nove generacije
Ime proizvoda	Compact NSX nova generacija
Kratko ime uređaja	NSX630F
Tip proizvoda ili komponente	Diferencijalni prekidač
Primena uređaja	Razvod električne energije
Broj polova	4P
Opis zaštićenih polova	4d 3D + OSN 3d + N/2 3d
Pozicija nultog provodnika	Levo
[in] nazivna struja	570 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon	440 V 575 V Altivar meki starter ATS480
Tip mreže	575 V
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe	Kategorija A
Prekidna moć	40 kA Icu pri 220/240 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-2 36 kA Icu pri 380/415 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-2 30 kA Icu pri 440 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-2 25 kA Icu pri 500 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-2 20 kA Icu pri 525 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-2 10 kA Icu pri 660/690 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-2 85 kA Icu pri 240 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa UL 60947-4-1 35 kA Icu pri 480 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa UL 60947-4-1 20 kA Icu pri 600 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa UL 60947-4-1
Prekidna moć	F 36 kA 415 V 575 V
Ime zaštitne jedinice	Micrologic 7.3 E
Tehnologija zaštitne jedinice	Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice	LSIR
Tip upravljanja	Ručica
Circuit breaker mounting mode	Fiksno

### Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	500 V 575 V Altivar meki starter ATS480
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>[ics] servisna prekidna moć</b>	40 kA pri 220/240 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-2 36 kA pri 380/415 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-2 30 kA pri 440 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-2 25 kA pri 500 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-2 10 kA pri 525 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-2 10 kA pri 660/690 V 575 V Altivar meki starter ATS480 u skladu sa IEC 60947-2
<b>Mehanička trajnost</b>	15000 ciklusa
<b>Električna trajnost</b>	8000 ciklusa pri 440 V In/2 4000 ciklusa pri 440 V In 6000 ciklusa pri AI1/PTC In/2 2000 ciklusa pri AI1/PTC In
<b>Snaga disipacije po polu</b>	55,6 W N 55,6 W L1 i L3 47,6 W L2
<b>Nosači za montažu</b>	Zadnja ploča
<b>Pozicija montiranja ručice</b>	Horizontalno i vertikalno Flat on the back
<b>Gornji priključak</b>	Prednja
<b>Donji priključak</b>	Prednji
<b>Povezivanje</b>	45 mm
<b>Tip zaštite</b>	L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno) S : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja I : for trenutna zaštita od kratkog spoja R : for diferencijalna zaštita
<b>Veličina zaštitne jedinice</b>	570 A pri 40 °C
<b>Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)</b>	Podesivo 9 podešavanja
<b>[Ir] long-time protection pick-up adjustment range</b>	250...570 A
<b>Long-time protection delay adjustment type tr</b>	Podesivo
<b>[tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite</b>	15...400 sekundi pri 1.5 x Ir 0,5...16 sekundi pri 6 x Ir 0,35...11 sekundi pri 7.2 x Ir
<b>Zaštita nultog provodnika</b>	0.5 x Ir (3d + N/2) 1 x Ir (4d) Bez zaštite (3d)
<b>Termička memorija</b>	20 minuta pre i nakon okidanja
<b>Short-time protection pick-up adjustment type Isd</b>	Podesivo
<b>[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range</b>	1.5...10 x Ir
<b>Short-time protection delay adjustment type tsd</b>	Podesivo
<b>[tsd] podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja</b>	0...0,4 sekundi I <sup>2</sup> t=off 0,1...0,4 sekundi I <sup>2</sup> t=on
<b>Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii</b>	Podesivo
<b>[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range</b>	1.5...12 x In
<b>Diferencijalna zaštita</b>	Integrirana
<b>Klasa diferencijalne zaštite</b>	Klasa A
<b>Earth-leakage protection sensitivity adjustment type IΔn</b>	Podesiva
<b>[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range</b>	300 mA 500 mA 1 A 3 A 5 A 10 A

način rada	OFF upotreba IΔn obrtnog prekidača
Earth-leakage protection time delay adjustment type Δt	Podesiva
[ōt] podešavanje kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	0 milisekundi 60 milisekundi 150 milisekundi 500 milisekundi 1 sekundi
Zona selektivne blokade zsi	Bez
Broj slotova	6 slot(ova)
Lokalna signalizacija	Treperi LED (zelena) for uređaj spreman za rad LED 105 % Ir (crvena) for preopterećenje LED 90 % Ir (narandžasta) for preopterećenje
Tip displeja	LCD displej
Tip merenja	Multimetar
Komunikacija podataka	Beleženje sa informacijom o vremenu podatka za istoriju uređaja i event tabelu Indikatori vezani za održavanje Trenutne i angažovane vrednosti Maksimalno izmerene/minimalno izmerene veličine Podešavanja zaštite i alarma Kvalitet snage Merenje električne energije Angažovane vrednosti struje i snage
Width (W)	185 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm
masa proizvoda	8,13 kg

## Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-2
Kategorija prenapona	IV
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II na prednja strana
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa PTC2
Ip stepen zaštite	IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	0...95 %
Nadmorska visina za rad uređaja	EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika 2000 m...5000 m sa promenom karakteristika

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,8 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	10,0 kg

# Ugovorna garancija

---

Garancija (u mesecima)

18

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	804 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	85 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.8 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	700 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	18 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	C022f0ed-d721-416c-be6b-f13650625ce5
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobađanjem</a>
Uredba REACh	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Status bez halogena	Производ садржи халогене изнад прагова
Bez silikona	Ne


### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
Ažuririvost	Da

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	55
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



**ComPacT NSX**  
Range Accessories

Wireless auxiliary contact

Short terminal shield

Interphase barriers

Long terminal shield

Rotary handles

Standard auxiliary contact

MN undervoltage release

MX shunt release

Standard motor mechanism module

The image displays a collection of accessories for the ComPacT NSX circuit breaker range. At the top left, a large image shows a three-phase circuit breaker. Below it, a grid of nine smaller images illustrates various accessories, each with a corresponding label. The accessories include a wireless auxiliary contact, a short terminal shield, interphase barriers, a long terminal shield, rotary handles, a standard auxiliary contact, an MN undervoltage release, an MX shunt release, and a standard motor mechanism module.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



## ComPacT NSX Technical Benefits

- Nominal current: 16 to 630 A and 9 breaking capacities for the 2 sizes of circuit breakers
- 1, 2, 3, and 4 pole versions available
- Large range of electronic and thermal-magnetic protections
- Plug and ready wiring system and communicating accessories
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker - ELCB)
- Advanced trip unit with integrated power metering: I, U, P, E, THD, f, CosPhi

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## ComPacT NSX

### Moulded Case Circuit Breaker



**Protection begins with prevention**  
Designed to prevent an electrical fire through integrated earth leakage protection with preventive maintenance thanks to its Everlink power connections.



**Maximize power availability**  
By providing corrective, preventive, and predictive maintenance for asset management thanks to our advanced MicroLogic trip units.



**Connectivity**  
Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.



Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

