

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



TeSys GS - pomoćni kontakt prevremenog isključenja - 1 N/C - prednja strana- 32 A

GS1AM101

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	GS1AM
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena kontakta	Signalizacija O, I i test pozicije
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys TeSys GS rastavljač sa osiguračima Fupact FuPact GS rastavljač sa osiguračima
Tip kontakata i sastav	1 NC
Operacija kontakata	Prevremeno isključenje
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A (at 40 °C)
[Ie] nazivna struja	6 A pri 120 V AC-15 3 A pri 240 V AC-15 1,8 A pri 400 V AC-15 1,5 A pri 480 V AC-15 2,8 A pri 24 V DC-13 1,4 A pri 48 V DC-13 0,55 A pri 125 V DC-13 0,27 A pri 250 V DC-13 0,15 A pri 400 V DC-13

Dopunske informacije

Mehanička trajnost	5 miliona ciklusa
Električna trajnost	1 miliona ciklusa AC-15
switch rated current	30 A 32 A 50 A 60 A 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 600 A 630 A 800 A 1250 A
Tip osigurača	NFC DIN BS CC J
Tip radne ručice	Spoljašnja prednja Spoljašnja desna Spoljašnja leva

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Lokacija za montiranje	Prednji deo
------------------------	-------------

masa proizvoda	0,015 kg
----------------	----------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	1,5 cm
------------------	--------

Package 1 Width	6 cm
-----------------	------

Package 1 Length	8 cm
------------------	------

Package 1 Weight	13 g
------------------	------

Unit Type of Package 2	S01
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	10
------------------------------	----

Package 2 Height	15 cm
------------------	-------

Package 2 Width	15 cm
-----------------	-------

Package 2 Length	40 cm
------------------	-------

Package 2 Weight	312 g
------------------	-------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Povraćaj

No

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.