

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

ravni vodni dužni deo 25A 3m



KBB25ED42305TW

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kratko ime uređaja	KBB
Tip ponude	Control system
Tip proizvoda ili komponente	Straight length
Opis sabirnice	Dužni element
Primena uređaja	Razvod energetske utičnice Osvetljenje
[ie] nazivna struja	25 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon	230...400 V
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE L + N + PE
Broj kola	2
Broj otepnih mesta	5
Tip upravljanja	Komunikacijom
Protokol komunikacionog porta	DALI KNX
Način montiranja	Zavrtnjima

Dopunske informacije

[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	0,44 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	4,4 kA
Granično termičko naprezanje	195 kA ² .s
Maksimalna emisija magnetnog polja	2 pT
Thdi	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maksimalni pad napona	<0,72 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,67 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,61 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,55 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Standardi	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Visina	46 mm
Dužina	3 m
Boja	Bela (RAL 9003)
masa proizvoda	4,7 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 conforming to EN/IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK06 conforming to EN/IEC 62262
Temperatura okoline za rad	0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (96 % od In) 40...45 °C (93 % od In) 45...50 °C (89 % od In) 50...55 °C (85 % od In)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	5,100 cm
Package 1 Length	310,000 cm
Package 1 Weight	5,000 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	13,000 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	315,000 cm
Package 2 Weight	32,000 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	51,000 cm
Package 3 Width	64,500 cm
Package 3 Length	320,000 cm
Package 3 Weight	390,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje


Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

WEEE oznaka

 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.