

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Canalis - utična kutija za NF osigurače - T00 - 160 A sa izolatorom - 3L + PEN

KSB160SE5

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis KT šinski razvod Canalis KS šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
busbar trunking compatibility	Canalis KS šinski razvodutično Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično
[Ie] nazivna struja	160 A pri 35 °C
protection type	izolator osigurača: za aM nožasti osigurač00 - 160 A u skladu sa NF izolator osigurača: za gG nožasti osigurač00 - 160 A u skladu sa NF
Obezbeđena oprema	osigurač poručiti odvojeno
Način montaže	Utično sa fiksnim polaritetom
Polaritet otcepnje kutije	3L+PEN
Boja	Bela (RAL 9001)

### Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod srednje snage
[Ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480
Električna veza	Bakarna kablovska stopica - ISO63 70 mm <sup>2</sup> fleksibilni Bakarna kablovska stopica - ISO63 70 mm <sup>2</sup> kruti
door/cover opening side	Nadesno
Način odvajanja otcepnje kutije	Otvaranjem vrata
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materijal tela	Metal
Širina	482 mm
Dubina	207 mm
depth (door open)	577.5 mm
Visina	332 mm
masa proizvoda	11 kg

### Okruženje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

---

Sistem uzemljenja	TN-C
Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262

---

## Pakovanje

---

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28,0 cm
Package 1 Width	33,5 cm
Package 1 Length	50,5 cm
Package 1 Weight	9,464 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	72,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	95,0 kg

---

## Ugovorna garancija

---

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

---

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

SCIP broj

Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40

Direktiva RoHS

[Usklađenost Sa Oslobađanjem](#)

Uredba REACH

[Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

## Use Longer

### Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje


Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Povraćaj

No

WEEE oznaka

 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.