


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Canalis - Al napojna jedinica N1 uljni transf. + orman - 1600A - 3L+N+PE -stand.

KTA1600ER41

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KT
Kratko ime uređaja	KTA
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
[ie] nazivna struja	1600 A pri 35 °C
polarity	3L + N + PE
Pozicija nultog provodnika	Desno
earth conductor	Standardno uzemljenje
short-circuit level	Standardna verzija
Povezivanje uređaja	Switchboard Oil-immersed transformer
Provodni materijal	Aluminijum

Dopunske informacije

Materijal kontakata	Bakar
[ue] nazivni napon	1000 V
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	65 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	143 kA
Magnetno polje	0,9 μT
Granično termičko naprezanje	4225000 kA ² .s
Thdi	0...15 % 1600 A 15...33 % 1250 A 33...100 % 1000 A
Maksimalni pad napona	<0,0037 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0038 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0036 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0034 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Zavrtnjima
Nosači za montažu	Ploča
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Tip dimenzije	Fixed

Povezivanje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Širina	545 mm
Dubina	350 mm
Visina	smera 1: 235 mm
Boja	Bela (RAL 9001)
Linearno opterećenje	22 kg/m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad	35 °C (100 % od In) 40 °C (97 % od In) 45 °C (93 % od In) 50 °C (90 % od In) 55 °C (86 % od In)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	35,000 cm
Package 1 Width	45,000 cm
Package 1 Length	55,000 cm
Package 1 Weight	13,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Ne, smanjili smo upotrebu plastike u ambalaži u skladu sa propisima i razmatrali standarde kvaliteta i bezbednosti

Direktiva RoHS

[Usaglašeno](#)

Uredba REACh

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

[Informacije o kraju radnog veka](#)

Povraćaj

No

WEEE oznaka

 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.