


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Canalis - Al deo sa zaštitom šinskog razvoda sa Compact NS1600N -1600A - 3L+N+PE

KTA1600PL41

Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | Canalis |
| Ime proizvoda | KT |
| Tip proizvoda ili komponente | Zaštitne komponente |
| Kompatibilnost proizvoda | Canalis KTA busbar trunking 1600 A Compact NS1600N prekidač 1600 A |
| Primena uređaja | Zaštita |
| Materijal | Aluminijum |
| [Ie] nazivna struja | 1600 A pri 35 °C |
| Polaritet šinskog razvoda | 3L + N + PE |
| Pozicija nultog provodnika | Desno |
| PE conductor | Standardno uzemljenje |
| Icw short-circuit version | Standardna verzija |
| Pozicija sabirnice | Upravno Ravno |
| Zaštitna oprema | Prekidač Ručica Orman |
| Circuit breaker control type | Zakretna ručica |
| Kod prekidne moći | N |
| Boja | Bela (RAL 9001) |

Dopunske informacije

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| [Ue] nazivni napon | 1000 V |
| Tip mreže | 575 V |
| Mrežna frekvencija | Altivar meki starter ATS480 |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 1000 V |
| Tip dimenzije | Deo za spajanje |
| Dužina | 2000 mm |
| Širina | 140 mm |
| Visina | 164 mm |
| Linearno opterećenje | 22 kg/m |
| Cubicle length | 900 mm |
| Cubicle width | 600 mm |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

| | |
|---|----------------------------|
| Cubicle height | 608 mm |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 65 kA - 1 s |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja | 143 kA |
| Granično termičko naprezanje | 4225000 kA ² .s |
| Standardi | IEC 61439-1 IEC 61439-6 |

Okruženje

| | |
|-------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to IEC 62262 |
| derating factor | 0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (97 % od In) 40...45 °C (93 % od In) 45...50 °C (90 % od In) 50...55 °C (86 % od In) |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 60,0 cm |
| Package 1 Width | 200,0 cm |
| Package 1 Length | 69,0 cm |
| Package 1 Weight | 152,0 kg |

Ugovorna garancija

| | |
|------------------------|----|
| Garancija (u mesecima) | 18 |
|------------------------|----|

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Ne, smanjili smo upotrebu plastike u ambalaži u skladu sa propisima i razmatrali standarde kvaliteta i bezbednosti

Status bez halogena

Proizvod bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

[Informacije o kraju radnog veka](#)

Povraćaj

No

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.