

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Straight transport length, Canalis KTA, aluminium, 2000A, 3L+PE, made to measure 2.5-3m, RAL9001, fire rated

KTA2000FT33D

## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis KT
Kratko ime uređaja	KTA
Tip proizvoda ili komponente	Straight length
Opis sabirnice	Vodni dužni element Fire rated
Provodni materijal	Aluminijum
Primena uređaja	Razvod velike snage
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1 IEC 60331-1 IEC 60331-21
Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
Boja	Bela (RAL 9001)
Polaritet šinskog razvoda	3L + PE
Broj provodnika	3
Pozicija nultog provodnika	Desno
Broj otecpnih mesta	0
[ie] nazivna struja	2000 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon	1000 V
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480

## Dopunske informacije

Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Dužina	2501...3000 mm
Širina	140 mm
Visina	204 mm
Mass per unit length	22 kg/m
earth conductor	Standardno uzemljenje
short-circuit level	Standardna verzija
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	110 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	242 kA

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Granično termičko naprezanje	12100000 kA <sup>2</sup> .s
Maksimalni pad napona	<0,0029 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,003 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0029 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0027 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Magnetno polje	1,3 μT
Thdi	0...15 % 2000 A 15...33 % 1600 A 33...100 % 1250 A
Pozicija montiranja ručice	Horizontalno/vertikalno
Nosači za montažu	Horizontalni nosač Vertikalni nosač
Zaštitna oprema	Spojni element

## Okruženje

Temperatura okoline za rad	35 °C (100 % od In) 40 °C (97 % od In) 45 °C (93 % od In) 50 °C (90 % od In) 55 °C (86 % od In)
----------------------------	---

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	594,36 cm
Package 1 Width	370,84 cm
Package 1 Length	300,0 cm
Package 1 Weight	69,3 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Ne, smanjili smo upotrebu plastike u ambalaži u skladu sa propisima i razmatrali standarde kvaliteta i bezbednosti

SCIP broj

3b672fed-f627-4ec3-9440-74e61bd22fda

Direktiva RoHS

[Usklađenost Sa Oslobođanjem](#)

Uredba REACH

[Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

## Use Longer

### Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

[Informacije o kraju radnog veka](#)

Povraćaj

No

WEEE oznaka

 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.