


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Flat elbow, Canalis KTC, copper, 1000A, 3L+N+PER (Cu), high Icw, N2, 2 fixed branches, made to measure angle

KTC1000LP7C2

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KT
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Standardni element
Kratko ime uređaja	KTC
Primena uređaja	Promena smera
Materijal	Bakar
[Ie] nazivna struja	1000 A pri 35 °C
polarity	3L + N + PER
Tip promene pravca	smera 1: ravno ka nadesno
Radni ugao	91...179 °
earth conductor	Ojačano
short-circuit level	Ojačana verzija
Zaštitna oprema	Jedinica šinskog razvoda Spojni element

Dopunske informacije

Materijal kućišta	Poliesterski film
Materijal kontakata	Bakar
[Ue] nazivni napon	1000 V
Mrežna frekvencija	Altivar meki starter ATS480
[Ui] nazivni napon izolacije	1000 V
[Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	65 kA
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	143 kA
Magnetno polje	0,4 μT
Granično termičko naprezanje	4225000 kA ² .s
Thdi	0...15 % 1000 A
Maksimalni pad napona	<0,0043 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0047 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0046 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,0044 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Pozicija nultog provodnika	Levo
Standardi	IEC 61439-6 IEC 61439-1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Tip dimenzije	Deo za spajanje
Širina	140 mm
Visina	74 mm
Dužina	smera 1: 300 mm smera 2: 300 mm
Boja	Bela (RAL 9001)
Linearno opterećenje	25 kg/m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
derating factor	0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (95 % od In) 40...45 °C (90 % od In) 45...50 °C (84 % od In) 50...55 °C (79 % od In)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,4 cm
Package 1 Width	196,0 cm
Package 1 Length	105,0 cm
Package 1 Weight	65,0 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Ne, smanjili smo upotrebu plastike u ambalaži u skladu sa propisima i razmatrali standarde kvaliteta i bezbednosti

SCIP broj

Cbfa9729-c3b1-4ab7-92e6-b5251d58662d

Direktiva RoHS

[Usklađenost Sa Oslobođanjem](#)

Uredba REACH

[Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

Status bez halogena

Proizvod bez halogena

Bez PVC-a

Da

Bez silikona

Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

[Informacije o kraju radnog veka](#)

Povraćaj

No

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.