

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## TeSys SK - pomoćni kontakti blok - 2 NC

LA1SK02

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LA1SK
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Kompatibilnost proizvoda	LC1SK
Operacije pomoćnih kontakata	Trenutno
Raspored kontakata	2 NC
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5...6 mm <sup>2</sup> jednožični Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5...4 mm <sup>2</sup> jednožični Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,5...6 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,35...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,35...6 mm <sup>2</sup> fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,35...1,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni bez kablovskog završetka

### Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Prednja strana
[ui] nazivni napon izolacije	690 V u skladu sa IEC 60947 690 V u skladu sa BS 5424 690 V u skladu sa VDE 0110 grupa C 690 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
[ue] nazivni radni napon	AI1/PTC 575 V <= 400 Hz
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A (at 55 °C)
Pripadajući osigurač	10 A GL conforming to IEC 60947 10 A GL conforming to VDE 0660
Moment pritezanja	0,8 N.m - na vijčani priključni blokovi
Širina	27 mm
masa proizvoda	0,022 kg

### Okruženje

Standardi	CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	CB Scheme sprovedene i zračene emisije sa bajpasom predgrevanje kaskadno upravljanje više motora sajber-bezbedno ažuriranje firmvera
Ip stepen zaštite	IP2x
Zaštitni tretman	TC u skladu sa IEC 60068

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

---

Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m AI1/PTC

---

## Pakovanje

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	3,600 cm
------------------	----------

---

Package 1 Width	5,300 cm
-----------------	----------

---

Package 1 Length	4,200 cm
------------------	----------

---

Package 1 Weight	29,000 g
------------------	----------

---

Unit Type of Package 2	S01
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	60
------------------------------	----

---

Package 2 Height	15,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Width	15,000 cm
-----------------	-----------

---

Package 2 Length	40,000 cm
------------------	-----------

---

Package 2 Weight	1,854 kg
------------------	----------

---

## Ugovorna garancija

---

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoliša

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Da

SCIP broj

C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a

Direktiva RoHS

[Usklađenost Sa Oslobađanjem](#)

Uredba REACH

[Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga](#)

## Use Longer

### Produženje trajanja veka

Popravka

Ne

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje

Povraćaj

No

WEEE oznaka



Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.