

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## TeSys SK, suppressor module, diodes, 24...250V DC

LA4SKC1U

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LA4SK
Tip proizvoda ili komponente	Prigušivač
Kompatibilnost proizvoda	CA2SK LC1SK06 CA3SK LP1SK06 LC1SKGC
Tehnologija prigušenja	Diode
Količina po setu	Set od 10

### Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Desna strana
[Uc] control circuit voltage	24...250 V Altivar meki starter ATS480
Maksimalni vršni napon	1 Uc
masa proizvoda	0,003 kg

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...70 °C

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	7,150 cm
Package 1 Length	0,750 cm
Package 1 Weight	1,100 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,500 cm
Package 2 Width	14,300 cm
Package 2 Length	6,000 cm
Package 2 Weight	28,000 g

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Unit Type of Package 3</b>	S01
<b>Number of Units in Package 3</b>	190
<b>Package 3 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	15,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	746,000 g

## Ugovorna garancija

<b>Garancija (u mesecima)</b>	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>


### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	20
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.