

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



TeSys U - LUF indikacija opterećenja motora 4...20 mA

LUFV2

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LUF
Tip proizvoda ili komponente	Funkcijski modul
Kompatibilnost proizvoda	LUCC LUCM LUCB LUCD

Dopunske informacije

Način montiranja	Utično
Lokacija za montiranje	Prednja strana
main function available	Indikacija opterećenja motora
[us] nazivni napon	24 V DC
struja analognog izlaza	4...20 mA
Tip izlaznog signala	Vrednost Isrednje/Ir u opsegu 0 do 2 za LUCB i LUCD Vrednost Isrednje/Iru opsegu 0 do 3 za LUCC
Impedansa omskog opterećenja	100 Ω tipično ≤ 500 Ohm
Tačnost merenja	+/- 10 % sa multifunkcijskom kontrolnom jedinicom - rezolucija: 1 % od Ir +/- 6 % sa naprednom kontrolnom jedinicom
Povezivanje	3,81 mm
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 cable(s) 0,14...1 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 cable(s) 0,14...1 mm ² kruti bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 cable(s) 0,25...0,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 1 cable(s) 0,25...1 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 cable(s) 0,14...0,5 mm ² kruti bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 cable(s) 0,14...0,75 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 cable(s) 0,25...0,34 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 cable(s) 0,5 mm ² fleksibilni sa
Pripadajući tip kabla	AWG 26...AWG 16
Moment pritezanja	0,2...0,25 N.m - sa odvijačem 2,5 mm ravan
masa proizvoda	0,05 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Package 1 Width	3,300 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 1 Length	4,700 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,035 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobođanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Status bez halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena


Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.