

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Direktna zakretna ručica, ComPacT NSXm, crvena ručica/žuta pločica, IP40

LV426931T

### Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	PowerPact PowerPact B ComPacT nova generacija ComPacT NSXm nova generacija
Tip proizvoda ili komponente	Zakretna ručica
Pribor / posebni tip	Pribor
Boja drške	Crvena
Boja prednje pločice sa ručicom	Žuta
Stil montaže kućišta	Direktna

### Dopunske informacije

Zaključavanje zakretne ručice	1 do 3 katanca Zaključavanje u ON poziciji Zaključavanje u OFF poziciji
Položaj za montažu proizvoda	Prednja
Opis opcija zaključavanja	1 do 3 katanca Ø 4 do Ø 8

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
-------------------	------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	190,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,800 kg

### Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	C5e0840b-57a9-494a-ae0-1bc772fe67cd
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACh	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Status bez halogena	Производ садржи халогене изнад прагова

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	65
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Povraćaj	No