

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



3 produžetka priključka 45° - 3P - za  
INS40..250/INV100..250/  
NSX100..250

LV429223

## Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Produžetak priključaka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija ComPacT nova generacija Compact NSX250 nova generacija ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija Compact Compact NSX100 Compact Compact NSX160 Compact Compact NSX250 Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC
Broj polova	3P
Količina po setu	3
Pozicija montiranja ručice	45°

## Dopunske informacije

[in] nazivna struja	250 A
Povezivanje	35 mm

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	11,4 cm
Package 1 Weight	235,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	12,135 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Status bez halogena	Производ садржи халогене изнад прагова

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	83
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No