

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## pravougaoni produžetak priključaka - 2P - za NSX 100..250

LV429250

⚠ **Prestanak proizvodnje:** 15. 8. 2026.

⚠ To be discontinued

### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Produžetak priključaka
Kratko ime uređaja	pravougaoni produžetak priključka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact ComPacT NSX DC PV NSX100 DC PV Compact ComPacT NSX DC PV NSX160 DC PV Compact ComPacT NSX DC PV NSX250 DC PV
Broj polova	2P
Količina po setu	2
Pozicija montiranja ručice	Pravougaono
nivo performansi	S

### Dopunske informacije

[in] nazivna struja	250 A
Povezivanje	35 mm

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	136,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,5 cm
Package 2 Width	2,0 cm
Package 2 Length	35,0 cm
Package 2 Weight	1,588 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

---

Package 3 Length	40,0 cm
------------------	---------

---

Package 3 Weight	13,191 kg
------------------	-----------

## Ugovorna garancija

---

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	0.8 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Status bez halogena	Производ садржи халогене изнад прагова

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	83
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No