

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

## 3 stopice - za bakarni kabl 185 mm<sup>2</sup> i međufazne pregrade



LV429254

### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Stopice
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPacT nova generacija NSX100 ComPacT nova generacija NSX160 ComPacT nova generacija NSX250 ComPacT nova generacija NSX100 DC ComPacT nova generacija NSX160 DC ComPacT nova generacija NSX250 DC EasyPact CVS100...250 Compact INS250 Compact Compact INV100...250 Fupact Fupact ISFT Fupact Fupact INF
Broj polova	3P
Količina po setu	Set od 3
[in] nazivna struja	250 A

### Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Interphase barriers
Provodni materijal	Bakar
Povezivanje - priključci	Stopica: 1 cable(s) 185 mm <sup>2</sup>

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	316,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	11,0 cm
Package 2 Width	20,0 cm
Package 2 Length	35,0 cm
Package 2 Weight	4,112 kg
Unit Type of Package 3	S03

#### Number of Units in Package 3

24

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,711 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Status bez halogena	Производ садржи халогене изнад прагова

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	83
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No