

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

4 stopice - za bakarni kabl 120 mm² i međufazne pregrade



LV429256

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Stopice
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPacT nova generacija NSX100 ComPacT nova generacija NSX160 ComPacT nova generacija NSX250 ComPacT nova generacija NSX100 DC ComPacT nova generacija NSX160 DC ComPacT nova generacija NSX250 DC EasyPact CVS100...250 Compact INS250 Compact Compact INV100...250 Fupact Fupact ISFT Fupact Fupact INF
Broj polova	4P
Količina po setu	Set od 4
[in] nazivna struja	250 A

Dopunske informacije

Zaštitna oprema	Interphase barriers
Provodni materijal	Bakar
Povezivanje - priključci	Stopica: 1 cable(s) 120 mm ²

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	12,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Package 1 Weight	298,200 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	11,000 cm
Package 2 Width	20,000 cm
Package 2 Length	35,000 cm
Package 2 Weight	3,762 kg
Unit Type of Package 3	S03

Number of Units in Package 3 24
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,557 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga
Status bez halogena	Производ садржи халогене изнад прагова

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	83
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No