

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Direktna zakretna ručica, ComPact NSX 100/160/250, crna ručica, IP40

LV429337

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easypact CVS100...250
Tip proizvoda ili komponente	Zakretna ručica
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easypact CVS100...250
Pribor / posebni tip	Pribor
Boja drške	Crna
Boja prednje pločice sa ručicom	Crna
Način montaže zakretne ručice	Direktna

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NS < 630A
Zaključavanje zakretne ručice	Zaključavanje u OFF poziciji 1 do 3 katanca
Položaj zakretne ručice	Prednja

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,900 cm
Package 1 Width	9,600 cm
Package 1 Length	11,400 cm
Package 1 Weight	273,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	8,890 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	90,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 3 Width 80,000 cm

Package 3 Length 120,000 cm

Package 3 Weight 120,680 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima) 18

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	A996aaa1-a70f-4d6b-a770-cfa3eae2e33b
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	65
Povraćaj	No

Technical Illustration

Assembly's dimensions

