


# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## pomoćni kontakt - 1 OC prevremeno isključenje - za NSX400..630

LV432605

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 DC
Grupa proizvoda	Compact
Kratko ime uređaja	kontakt prevremenog isključenja
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact Compact NSX400 Compact Compact NSX630 Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC PowerPact PowerPact L

### Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Operacije pomoćnih kontakata	Prevremeno isključenje
Način montiranja	Izvlačivo
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
[ie] nazivna struja	AC-12: 6 A pri 110 V 575 V Altivar meki starter ATS480 AC-12: 6 A pri 220/240 V 575 V Altivar meki starter ATS480 AC-12: 6 A pri 24 V 575 V Altivar meki starter ATS480 AC-12: 6 A pri 380/440 V 575 V Altivar meki starter ATS480 AC-12: 6 A pri 48 V 575 V Altivar meki starter ATS480 AC-12: 6 A pri 480 V 575 V Altivar meki starter ATS480 AC-12: 6 A pri 660/690 V 575 V Altivar meki starter ATS480 AC-15: 0,1 A pri 660/690 V 575 V Altivar meki starter ATS480 AC-15: 1,5 A pri 480 V 575 V Altivar meki starter ATS480 AC-15: 2 A pri 380/440 V 575 V Altivar meki starter ATS480 AC-15: 4 A pri 220/240 V 575 V Altivar meki starter ATS480 AC-15: 5 A pri 110 V 575 V Altivar meki starter ATS480 AC-15: 6 A pri 24 V 575 V Altivar meki starter ATS480 AC-15: 6 A pri 48 V 575 V Altivar meki starter ATS480 DC-12: 0,3 A pri 250 V DC DC-12: 0,6 A pri 110 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 6 A pri 24 V DC DC-14: 0,03 A pri 250 V DC DC-14: 0,05 A pri 110 V DC DC-14: 0,2 A pri 48 V DC DC-14: 1 A pri 24 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V DC

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Pakovanje i težina navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 1 Width	6,300 cm
Package 1 Length	8,100 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	108
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,800 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
SCIP broj	312689d4-b5e9-4f97-8a29-60feec92eae5
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Bez PVC-a	Da


### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.