

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Enerlin'X IFM - Modbus - serijski interfejs za One prekidač

LV434000

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NS630b ... 1600 ComPact NS1600b ... 3200
Kratko ime uređaja	IFM
Tip proizvoda ili komponente	Interfejs modul
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact H

### Dopunske informacije

Tip komunikacije	Universal Logic Plug na 2-porta RJ45 Modbus, Modbus slave9.6...38.4 kbauds na procesna industrija i infrastruktura
Način montiranja	Stezaljkom
Nosači za montažu	35 mm DIN šina
Klasa tačnosti	Klasa 2 napajanje
Naponski ulaz	24 V DC - 20...10 %
Napon izlaza	24 V DC
Izlazna struja	3 A
Potrošnja struje	30 mA 24 V DC sobna temperatura
Potrošnja	1,635 W
Tip memorije	EEPROM skladištenje podataka
Povezivanje - priključci	RJ45 konektor Vijčani priključni blokovi
Sertifikacija proizvoda	kaskadno upravljanje više motora sajber-bezbedno ažuriranje firmvera sprovedene i zračene emisije sa bajpasom FCC
Standardi	CISPR 22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Visina	109 mm
Širina	18 mm
Dubina	73 mm
masa proizvoda	120 g

## Okruženje

Ip stepen zaštite	Prikjući: UKCA sertifikacija Drugi delovi: IP30
Relativna vlažnost	5...85 % pri 55 °C bez kondenzacije
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Stepen zaprljanosti	3
Otpornost na plamen	V0 u skladu sa UL 94
Otpornost na udare	+/- 15 gn 11 ms u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Frekvencija vibracija	5...8,4 Hz u skladu sa EN/IEC 60068-2

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	117,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,772 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	28 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	7 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	21 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	53781fec-693b-4ccc-9c67-d665770336b4
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobađanjem</a>
Uredba REACh	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Status bez halogena	Proizvod sadrži halogene iznad pragova

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje


Potencijal za recikliranje, u %	1
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

