

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



RJ45 za otvaranje konektora Modbus adapter

LV434211

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	RJ45 na Open connector Modbus adapter
Tip proizvoda ili komponente	Modbus kabl
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPacT nova generacija Compact NSX nova generacija ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija Compact Compact NSX Compact Compact NSX DC MasterPact Masterpact MTZ MasterPact Masterpact NW MasterPact Masterpact NT ComPacT nova generacija ComPacT NS new generation Compact Compact NS PowerPact PowerPact Multistandard

Dopunske informacije

Tip priključka	Procesna industrija i infrastruktura Pljosnati priključak
Tip komunikacione mreže	Modbus
[ue] nazivni napon	50 V
Povezivanje	5,08 mm
Dužina	190 mm
Količina po setu	1
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	21,000 cm
Package 1 Weight	56,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,000 kg

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)

18

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga


Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.