

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Zadnji gornji ili donji priključci - za MTZ2/NW 25-32 - 3P fiksni/izvlačivi-rez.

LV847966SP

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
type of accessory	Pribor za povezivanje
Tip proizvoda ili komponente	Zadnji priključci
Broj polova	3P

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	Masterpact MTZ2 25-32 H1 Masterpact MTZ2 25-32 H10 Masterpact MTZ2 25-32 N2 Masterpact MTZ2 25-32 H2 Masterpact MTZ2 25-32 H1b Masterpact MTZ2 25-32 H3 Masterpact MTZ2 25-32 L1 Masterpact MTZ3 40 H1 Masterpact MTZ3 40 H2 Masterpact MTZ3 50 H1 Masterpact MTZ3 50 H2
Način montiranja	Fiksno Izvlačivo
connection accesibility	Zadnja strana
Pozicija priključka	Horizontalno Vertikalno
Povezivanje	115 mm
Obezbeđena oprema	1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude	Rezervni deo

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	18,000 cm
Package 1 Weight	2,498 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 2 Weight 10,424 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima) 18

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	103 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	12 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	86 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	98
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No