

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Odvojnivi adapteri za prednje priklučke za fiksni MTZ2 2000/3200A 3P - sp

LV848422SP

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Tip proizvoda ili komponente	Odvojivo od priključnog adaptera
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 20 prekidač Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 25 prekidač Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 32 prekidač Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 20 rastavljač Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 25 rastavljač Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 32 rastavljač
Broj polova	3P
Način montiranja	Fiksno

Dopunske informacije

Položaj priključaka	Prednja strana
Položaj na uređaju	Povezivanje
Pozicija priključka	Vertikalno Horizontalno
[in] nazivna struja	3200 A 2000 A
Povezivanje	115 mm
Provodni materijal	Aluminijum/bakar
Dužina	47 mm
Obezbeđena oprema	1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude	Rezervni deo

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	36,500 cm
Package 1 Weight	3,304 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	109 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	15 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	86 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	7 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	457d0157-2318-4459-8bab-0b5a86640b80
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	98
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No