

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Odvojivi adapteri za prednje priključke za fiksni MTZ2 1600A 4P - rezervni deo

LV848424SP

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Tip proizvoda ili komponente	Odvojivo od priključnog adaptera
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 16 prekidač Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ2 16 rastavljač
Broj polova	4P
Način montiranja	Fiksno

### Dopunske informacije

Položaj priključaka	Prednja strana
Položaj na uređaju	Povezivanje
Pozicija priključka	Horizontalno Vertikalno
[in] nazivna struja	1600 A
Povezivanje	115 mm
Provodni materijal	Aluminijum/bakar
Dužina	47 mm
Obezbeđena oprema	1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude	Rezervni deo

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	37,0 cm
Package 1 Weight	2,18 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,776 kg

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

# Ugovorna garancija

---

Garancija (u mesecima)

18

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	93 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	17 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	74 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Da
SCIP broj	7e0b0e3d-350c-46fb-a7d0-f89dd433e89d
Direktiva RoHS	<a href="#">Usklađenost Sa Oslobađanjem</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	93
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No