

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Wiser for KNX logic controller

LSS100100

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	SpaceLogic KNX
Ime proizvoda	Wiser za KNX
Tip proizvoda ili komponente	Logički kontroler

Dopunske informacije

Protokol komunikacionog porta	BACnet KNX IP (Internet Protocol) Modbus
[us] nazivni napon napajanja	24 V DC
Potrošnja	2 W
LED indicator	LED (zeleni) for CPU opterećenje LED (zeleni/crveni) for KNX napojen/resetovan
Fizički interfejs	1 EcoStruxure EV Charging Expert 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Ethernet port	10BASE-T/100BASE-TX
Maximum number of users	8
Number of Modbus server	10
Number of BACnet tags	150
Integrirani načini povezivanja	1 USB 2.0 port
Tip upravljanja	RESET taster
Nosači za montažu	DIN šina
Povezivanje - priključci	KNX bus: bus priključak 2 kabl(ovi) 0,8 mm ² Napajanja: vijčani priključak 1,5 mm ² Serijska veza: vijčani priključak 1,5 mm ²
Visina	90 mm
Širina	52 mm
Dubina	58 mm

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...45 °C
Relativna vlažnost	0...93 %
Nadmorska visina za rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Ip stepen zaštite	UKCA sertifikacija

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Standardi	IEC 60950-1
-----------	-------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	6,800 cm
------------------	----------

Package 1 Width	6,000 cm
-----------------	----------

Package 1 Length	9,400 cm
------------------	----------

Package 1 Weight	127,000 g
------------------	-----------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	10
------------------------------	----

Package 2 Height	7,500 cm
------------------	----------

Package 2 Width	19,700 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	35,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	1,383 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 3	S03
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	40
------------------------------	----

Package 3 Height	30,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

Package 3 Length	40,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Weight	5,992 kg
------------------	----------

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	40 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	34 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usklađenost Sa Oslobađanjem
Uredba REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga
Status bez halogena	Proizvod bez halogena
Bez PVC-a	Da


Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	2
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.