

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



prigušnica za harmonike 12.5kvar 135Hz (2.7) 14% 50Hz 400V

LVR14125A40T

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Kratko ime uređaja	DR
Tip proizvoda ili komponente	Prigušnica
Mrežna frekvencija	50 Hz
Reaktivna snaga	12,5 kvar za 400 V 575 V 50 Hz
Mrežni napon	400 V 575 V 50 Hz
Red podešavanja	2,7 - 135 Hz - 14 % - 50 Hz

Dopunske informacije

power losses (max)	150 W
Vrednost induktivnosti	6,489 mH
Tolerancija induktivnosti	- 5 % do 5 % po fazi
Struja osnovnog harmonika	18 A
RMS current rating	18,4 A
Električna klasa izolacije	Klasa H
[ui] nazivni napon izolacije	1,1 kV
Dielektrični test napon	4 kV 50 Hz 1 minut
[imp] maksimalna stalna struja	1.12 x I1
Spektar strujnih harmonika	5,5 % x I3 10,7 % x I5 5,3 % x I7 2,1 % x I11
Dinamička podnosiva struja	2.2 x Isc
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2 A pri 250 V 575 V 50 Hz
Tip instalacije	Instalacija u zatvorenom
Tip hlađenja	Ventilatorom za strujanje vazduha
Povezivanje - priključci	Pločasti priključak
Centar fiksiranja	200 x 125 mm
Visina	220 mm
Širina	240 mm
Dubina	160 mm
masa proizvoda	14,5 kg

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Okruženje

Standardi	IEC 60068
Ip stepen zaštite	IP00
Nadmorska visina za rad	<= 2000 m
Temperatura okoline za rad	0...55 °C pri <= 1000 m 0...50 °C pri > 1000...2000 m
Prosečna temperatura vazduha u radu	50 °C pri <= 1000 m (prosečno preko 24 časa) 40 °C pri <= 1000 m (prosečno preko 1 godine) 45 °C pri > 1000...2000 m (prosečno preko 24 časa) 35 °C pri > 1000...2000 m (prosečno preko 1 godine)
Klimatska izdržljivost	Relativna vlažnost: 20...80 % Izmaglica soli (400 V/50 Hz) : 250 časova

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,500 cm
Package 1 Width	29,000 cm
Package 1 Length	30,500 cm
Package 1 Weight	13,800 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	343,200 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	3 707 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	98 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	13 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	3 562 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	32 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga


Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	1
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.