


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

Linergy BS zadnji nosač sabirnice 400A



LVS04191

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Grupa proizvoda	Linergy
Tip proizvoda ili komponente	Nosač sabirnice
Ime proizvoda	Linergy BS
Kompatibilnost grupe proizvoda	Linergy Linergy BS sabirnica PrismaSeT PrismaSeT P orman PrismaSeT PrismaSeT G orman

Dopunske informacije

Veza kućišta i uređaja	Linergy BS zadnja sabirnica
installation description	Kućište - širina 650 mm Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman - širina 850 mm Proširenje ormana - širina 600 mm
Dopustiva struja	160 A - poprečni presek sabirnice: 15 x 5 mm 250 A - poprečni presek sabirnice: 20 x 5 mm 400 A - poprečni presek sabirnice: 32 x 5 mm
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	10 kA (1 s) pri 160 A za 450 mm između nosećih centara 15 kA (1 s) pri 250 A za 450 mm između nosećih centara 20 kA (1 s) pri 400 A za 300 mm između nosećih centara 25 kA (1 s) pri 400 A za 225 mm između nosećih centara
masa proizvoda	0,24 kg
Količina po setu	Set od 1

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	5,300 cm
Package 1 Length	46,300 cm
Package 1 Weight	252,000 g
Unit Type of Package 2	CAR

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	51,200 cm
Package 2 Length	52,000 cm
Package 2 Weight	2,740 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	280
Package 3 Height	71,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	84,560 kg

Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
-------------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	4 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda

Use Better

Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne, smanjili smo upotrebu plastike u ambalaži u skladu sa propisima i razmatrali standarde kvaliteta i bezbednosti
Direktiva RoHS	Usaglašeno
Uredba REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga
Status bez halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
Bez PVC-a	Da
Bez silikona	Da

Use Longer

Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	98
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No
WEEE oznaka	 Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.