

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



PrismaSeT S orman zidni 8red.+ kab.polje

LVSSD824

Cena* bez PDV-a: 112.576,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Ime proizvoda	S
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Razvodni orman
Tip namenskog ormara	Nadzidni orman + kablovski vod
Montaža ormara	Površinska

Dopunske informacije

Širina	Ukupno: 820 mm
Visina	Ukupno: 1406 mm
Dubina	Ukupno : 191 mm
Broj 18 mm modula po redu	24
Broj horizontalnih redova	8
Ukupan broj 18 mm modula	192
9 mm redovi	384
Električna klasa izolacije	Klasa II
Obezbeđena oprema	8 zaštitnik etiketa 8 traka sa slepim poklopcima 1 priključni blok 8 modular plate cable fixing hardware 7 prednja ploča
Tip prednje ploče	Modularna
Tip šine	Simetrična DIN
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Delovi koji se mogu odvojiti	DIN šina
Snaga disipacije u w	257 W
[In] nazivna struja	160 A
[ui] nazivni napon izolacije	400 V
kablovski uvod	Kabl ili cev Predefinisane ploče Kablovski kanal Odvojive ploče
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje sa 96 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	12 x 25 mm ² + 84 x 4 mm ² za uzemljenje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Povezivanje - priključci	Priključak na zavrtanj (uzemljenje) , 12 x 6...25 mm ² Pritiskom (uzemljenje) , 84 x 1,5...4 mm ² (fleksibilni) Pritiskom (uzemljenje) , 84 x 6 mm ² (puni ili finožični)
Opis opcija zaključavanja	Keylock option
Materijal kućišta	Orman: metal Front plate: tehno plastika
Masa proizvoda	34,640 kg
Boja	Orman: bela (RAL 9003) Front plate: bela (RAL 9003)
Segment tržišta	Stambene zgrade Male zgrade

Okruženje

Opornost na vatru	Front plate: 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Ip stepen zaštite	IP30 bez vrata IP41 sa vratima
Ik stepen zaštite	IK08 bez vrata IK09 sa vratima
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61439-3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,0 cm
Package 1 Width	86,0 cm
Package 1 Length	145,0 cm
Package 1 Weight	37,25 kg
Unit Type of Package 2	P2M
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	98,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	200,0 cm
Package 2 Weight	169,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data](#) >

[Kako procenjujemo održivost proizvoda](#) >

Ekološki otisak

Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) **153**

Izjava o zaštiti okoline [Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Use Better

Materijali i pakovanje

Minimalni procenat recikliranog **30**

Pakovanje sa recikliranim kartonom **Ne**

Pakovanje bez plastike **Ne**

[EU RoHS direktiva](#) **Usaglašeno**

SCIP broj **48297b18-c974-469d-bbf1-34ecd96fd8a8**

Uredba REACH [REACH deklaracija](#)

Kina RoHS regulacija [RoHS deklaracija za Kinu](#)

Use Again

Prepakovanje i prefabrikovanje

Profil cirkularnosti

Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

WEEE



Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće

Povraćaj

No

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative

