

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Vrata, PrismaSeT XS, jednostavna, bela (RAL 9003), za orman 2 x 18 modula

LVSXDP218

## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormara
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT XS

## Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna Površinska
Broj ključa	Broj da bude naveden
Tip vrata	Ravna
Strana za otvaranje vrata	Nadesno ili nalevo
Broj horizontalnih redova	2
9 mm redovi	36
Broj 18 mm modula po redu	18
Ukupan broj 18 mm modula	36
masa proizvoda	950 g
Materijal kućišta	Tehno plastika
Širina	426 mm
Visina	450 mm
Dubina	20 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Segment tržišta	Stambene zgrade Male zgrade

## Okruženje

Otpornost na vatru	650 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK09
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

<b>Package 1 Height</b>	5,500 cm
<b>Package 1 Width</b>	44,500 cm
<b>Package 1 Length</b>	45,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	996,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	P12
<b>Number of Units in Package 2</b>	64
<b>Package 2 Height</b>	117,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	77,744 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	7 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Prosečan procenat recikliranog plastičnog sadržaja	27 %
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACh	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Status bez halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
Bez PVC-a	Da

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	59
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Image of product in real life situation

