

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Vrata, PrismaSeT XS, jednostavna, bela (RAL 9003), za orman 5 x 24 modula

LVSXDP524

## Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Tip proizvoda ili komponente	Vrata
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormara
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT XS

## Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna Površinska
Broj ključa	Broj da bude naveden
Tip vrata	Ravna
Strana za otvaranje vrata	Nadesno ili nalevo
Broj horizontalnih redova	5
9 mm redovi	48,0
Broj 18 mm modula po redu	24
Ukupan broj 18 mm modula	120,0
masa proizvoda	6,770 kg
Materijal kućišta	Čelik
Širina	550 mm
Visina	900 mm
Dubina	20 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Segment tržišta	Stambene zgrade Male zgrade

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK09
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Package 1 Width	64,000 cm
Package 1 Length	99,000 cm
Package 1 Weight	5,556 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	17
Package 2 Height	118,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	105,000 kg

## Ugovorna garancija

Garancija (u mesecima)	18
------------------------	----

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Ukupan životni vek ugljeničnog otiska	37 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze proizvodnje [A1–A3]	27 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze distribucije [A4]	1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze instalacije [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze korišćenja [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ugljenični otisak faze kraja životnog ciklusa [C1–C4]	9 kg CO2 eq.
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>

### Use Better

#### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Pakovanje bez plastike	Ne
Direktiva RoHS	<a href="#">Usaglašeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga</a>
Status bez halogena	Производ садржи халогене изнад прагова
Bez PVC-a	Da

### Use Longer

#### Produženje trajanja veka

Popravka	Ne
----------	----

### Use Again

#### Prepakovanje i prefabrikovanje

Potencijal za recikliranje, u %	59
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No